Cable de Seguridad King de Nylon

La Conexión Correcta[MR]

Aplicación:
- Mangueras neumáticas, hidráulicas y de agua.

Características:
- Tejido de nylon de gran flexibilidad y fuerza
- Mayor resistencia a chispas y corrosión
- Los ojales de hule sujetan con firmeza la manguera
- Debe ser instalada completamente estirada (sin holguras)
- Se envía con etiquetas que especifican condiciones de uso y presiones de trabajo
- Temperatura de trabajo máxima: **200 °F (93 °C)**
- Minimiza el daño a equipos y evita lesiones al personal en caso de presentarse alguna falla con el sistema de sujeción o desconexión accidental

Materiales:
- Banda: Nylon
- Ojales: Hule

Medida	Recomendado para utilizar con los siguiendes Diámetros Interiores:								*Nylon* # de Parte
	¼"	½"	¾"	1"	2"	3"	4"	6"	
	Presión de trabajo máxima (PSI) para los Diámetros Interiores								
30"	26,000	6,500	2,900	1,650	400	---	---	-	***WBN130***
40"	---	---	---	1,650	400	175	100	-	***WBN140***
30"	52,000	13,000	5,800	3,300	750	---	---	-	***WBN230***
64"	---	---	---	---	750	350	200	90	***WBN264***
44"	---	---	---	7,300	1,800	820	450	-	***WBN344***
64"	---	---	---	---	2,300	1,040	580	260	***WBN464***

Dixon en México

Av. Churubusco #1600
Local 14, Plaza Jumbo
Col. Francisco I. Madero 64560
Monterrey, Nuevo León
Tel. (81) 8354-5649
800.00.DIXON (34966)
contactenos@dixonvalve.com.mx
dixonvalve.com.mx

-Excelencia Sin Igual -Excelencia Sin Igual -Excelencia Sin Igual -Excelencia Sin Igual -Excelencia Sin Igual -Excelencia Sin Igual -Excelencia Sin Igual -Excelencia Sin